


多源分佈式媒體系統



分佈式互聯互通 帶您體驗一站式的整合方案

備援處理
遇訊異常時可以顯示預設的圖片,或尋找下一組可用的源
在硬體上容許2組實體網路互相切換



網路式 積木式疊加矩陣

以專利模塊無損式疊加，低於1ms的延時技術，傳送4K及1080P訊號，
畫質近乎無壓縮，又能兼容標準乙太網絡之優點，
構置一個積木式疊加的高畫質矩陣系統。



創意單元拼接

破除傳統的顯示器拼接M*N佈局思維支持任意多單元拼接結構，並任意更換不同的來源。



視頻升降頻技術

任何輸入源的解析度輸入，可任意縮放解碼度輸出



矩陣 KVM

多對一KVM矩陣可同時多台RX的滑鼠及鍵盤對同一台TX設備進行操控，支援熱鍵在本地切換開閉及命名。



接軌網路設備

所有通訊基於乙太TCP/IP協定，可無縫連接串流、直播、環控等網路設備。

無阻塞式I/O命令

簡化程序人員處理多工的控制環境



即時畫面及狀態

即時截取TX,RX正在傳送的畫面及工作狀態，
可經由網路傳送到網頁或至第三方程式



網路環境檢測

提供一些實用的網路設定工具，例如流量統計、
網線品質偵測、二層管理參數等，協助施工調校



EDID 模擬器

可自定義EDID或複製顯示器上的EDID




圖片疊加

在RX的畫面疊加圖片，支持透明區設定



VCHENG 的多源分佈式媒體系統(Hybrid Distributed Media System , 簡稱HDMS)是一套結合全新的網路傳送音視頻及控制資訊技術及管理功能的先進系統，在幾乎無延遲的畫面傳送的同時，畫質最高支援至4K(4096x2160P)並達到視覺無耗損，同時整合 RS232,IR,USB 2.0, 開關控制，接收感應器訊號及類比(模擬)聲音等訊息於傳輸封包內也基於網路的技術，不但將所有信息整合於一根網路線，因此在佈線的整合更加彈性及更高的可靠度。和傳統的技術比較，VCHENG 的HDMS系統更具有高整合性，實時完整傳送，可延伸更多週邊裝置應用，高抗干擾性，易於施工，靈活佈線之優點。

同時整合數位高解析度影音訊號
USB、IR、RS232、類比聲音、
數位聲音及I/O控制的傳送技術




TX單元

多種RS232模式應用: 可設定為通透雙向廣播傳送，
也可做為TCP服務器
開關及感應器接收端: 控制其他設備電源，觸發開關，也可以接收感應器狀態並提供擴充模組供電。
紅外發射及接收器: 支持雙向傳送
功能選擇鍵
寬電壓(5-19V)
USB 延長: 連接主機的USB
類比(模擬)音源雙向傳送
雙界面視頻輸入, 支援HDMI或VGA輸入
系統自動判斷接入的輸入源, 也可隨時改變輸入源
HDMI支援最高4Kx2K, VGA支援最高1920x1200
網路界面, 支援Rj45或miniGBIC光纖模組
支持網絡備援(冗余), 系統會自動判斷有效連接,

RX單元

多種RS232模式應用: 可設定為通透雙向廣播傳送，
也可做為TCP服務器
開關及感應器接收端: 控制其他設備電源，觸發開關，也可以接收感應器狀態並提供擴充模組供電。
紅外發射及接收器: 支持雙向傳送
功能選擇鍵
工作燈號
寬電壓(5-19V)
USB設備擴展,如行動碟,讀卡機,觸摸設備,KVM應用
雙界面視頻輸出, 同時支援HDMI或VGA輸出
VGA最高解析度只支援1920x1200@60
雙網路界面, 支援Rj45或miniGBIC光纖模組
支持網絡備援(冗余), 系統會自動判斷有效連接,

客戶案例



對於需要高畫質即時傳輸的場合，如展覽場、百貨商場、學校教室內廣播系統、實體店家展示中心、汽車站、火車站、捷運站、機場、高速公路廣播系統、戶外多媒體位廣告看板、機房KVM延伸及生產線上的電腦延伸.....等高畫質即時傳輸及互動整合控制功能之應用！

VC 7 單元系列

**Ultra HD
4K x 2K**

| | 型 號 | 主 要 規 格 |
|-------------|----------|---|
| Transmitter | VC 700AT | 4K HDMI + VGA + RS232 + RJ45 + USB LINE-IN + LINE OUT + IR in + IR out |
| | VC 701AT | 4K HDMI + VGA + RS232 + RJ45 + FIBER + USB LINE-IN + LINE OUT + IR in + IR out |
| Receiver | VC700AR | 4K HDMI + VGA + RS232 + RJ45 + USB LINE-IN + LINE OUT + IR in + IR out |
| | VC701AR | 4K HDMI + VGA + RS232 + FIBER + RJ45+USB LINE-IN + LINE OUT + IR in + IR out |

VC 6 單元系列

**FULL HD
1080P**

| | 型 號 | 主 要 規 格 |
|-------------|----------|--|
| Transmitter | VC 600AT | HDMI + VGA + RS232 + RJ45 + USB LINE-IN + LINE OUT + IR in + IR out |
| | VC 601AT | HDMI + VGA + RS232 + RJ45 + FIBER + USB LINE-IN + LINE OUT + IR in + IR out |

Receiver

| | |
|----------|--|
| VC 600AR | HDMI + VGA + RS232 + RJ45 + USB LINE-IN + LINE OUT + IR in + IR out |
| VC 601AR | HDMI + VGA + RS232 + FIBER + RJ45+USB LINE-IN + LINE OUT + IR in + IR out |