



Vcheng Signage  
Solutions LED  
Display

LED控制器

V1260n

SignageSolutions

## Limitless

V1260n 是一款 16 網口輸出，結合影像處理、影像控制功能於一體的二合一LED控制器。單台設備最大帶載 1040 萬像素點，最大寬度可達 16384 像素，最高 8192 像素，滿足現場超寬、超高LED顯示器控制。

V1260n 具備強大的影像信號接收和處理能力，支援 10bit 影像處理，最大支援 4K×2K@60Hz影像輸入，并最大可支援 6+1 路影像信號輸入，支援 6 個獨立窗口、輸出畫面縮放、逐點亮色度校正等功能，可提供優秀的圖像顯示。

## 產品規格

### 輸入源

HDMI IN x 1 6B #Zs j # : 6? ; #Z%j & 3G6;A j # , %Z \_ \_

### 輸出源

LED OUT x #(:  
LED畫面輸出千兆網口16路網口輸出，最大帶載1040萬像素，單台設備輸出最大寬度16384，高度8192  
AUDIO x 1 : 3.5mm 音頻輸出

### 控制源

Ethernet x 1 : 連接外部網路或連接其他上位機軟體  
USB : 硬體軟體更新  
RS232 : 連接中控設備

### 解析度

HDMI 2.0、DP1.2:  
1920×1080@ (24/25/30/48/50/60) Hz  
3840×1080@ (30/50/60/120) Hz  
2560×1600@ (50/60/120) Hz  
3840×2160@ (24/25/30/50/60) Hz  
4096×2160@ (30/60) Hz  
7680×1080@ (30/60) Hz  
8192×1080@ (30/60) Hz  
HDMI 1.3:  
1366×768@ (50/60) Hz  
1920×1080@ (24/25/30/48/50/60) Hz

### 設備尺寸/重量

尺寸: 482.6mm × 312.5mm × 94.6mm  
重量: 8.9 kg

### 耗電規格

輸入電壓: AC100V~240V, 2~0.8A, 50/60Hz  
額定功耗: 50W

### 工作環境

溫度: 0°C ~ 50°C  
濕度: 0%RH ~ 80%RH, 無冷凝

### 儲存環境

溫度: -20°C ~ 60°C  
濕度: 0%RH ~ 95%RH, 無冷凝

### 配件

1×電源線、1×DP線、1×HDMI線、1×CAT5E網路線、1×快速指南



新北市三重區重新路四段53號13樓

TEL:02-2981-8777 FAX:02-2981-5377

<http://www.vcheng.com.tw>