



Vcheng Signage
Solutions LED
Display

P2.5mm
Q LED

SignageSolutions

VCP2.5Q

Limitless

無邊框 Q系列 LED 顯示牆

異型多變，軟型LED模組，柔性軟板加橡膠底殼可隨意彎曲吸附，打造極致柔軟，大角度彎曲，可拼成圓弧、波浪等多種展示方式，靈活運用在各種場域空間。

產品規格

- 燈珠封裝: SMD1515
- 燈珠間距: 2.5 mm
- 基色: 紅色+綠色+藍色
- 發光點顏色組合: 1R1G1B
- 像素密度: 160000/m²
- 模組尺寸: W320*H160xT7.4mm
- 模組像素: 128點×64點
- 亮度: ≥500cd/m²
- 最佳觀賞距離: ≥2.5m
- 視角: 水平 170°，垂直 170°
- 灰度等級: 65536級
- 刷新率: ≥3840Hz
- 平均故障間隔: >1萬小時
- 平均壽命: ≥10萬小時
- 工作溫度: -10°C~+40°C
- 燈珠: 1515 lamp
- 安裝方式: 固定安裝
- 色溫: 3000-18000K
- 平均功率: 11 W/Piece
- 最大功率: 22 W/Piece
- 供電方式: AC200-240V, 50/60Hz
- 工作環境溫度: -10°C ~ 40°C
- 工作環境濕度: 10% ~ 60%
- 儲存環境溫度: -20°C ~ 60°C
- 儲存環境濕度: 10% ~ 60%
- 頻率: 60Hz
- 視訊訊號: VGA、DVI、RF、S-Video、RGBHV YUV、YC、COMPOSITION, etc.
- 保護技術: 防過熱/防過載/防掉電/防漏電/防雷等保護功能
- 控制系統採用: PCTV卡 (選配) + DVI顯卡 + 主控卡 + 光纖傳輸 (選配)
- 有效通訊距離: 網線100m (無中繼), 多模光纖500m, 單模光纖15km



勝承科技

新北市三重區重新路四段53號13樓

TEL:02-2981-8777 FAX:02-2981-5377

<http://www.vcheng.com.tw>